
Data sheet

valid from: 4/1/26





Reducing bush PVC-U R Rp

Model:

- With taper male thread R and parallel female thread Rp
- Install with low mechanical stress and avoid large cyclic temperature changes
- Do not use thread sealing pastes that are harmful to PVC-U

d1 (inch)	d2 (inch)	PN (bar)	Code	SP	Weight (kg)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
½	⅜	10	**721 910 834**	10	0.014	25	36	27
¾	½	10	**721 910 837**	10	0.021	25	39	32
1	½	10	**721 910 842**	10	0.029	31	45	32
1	¾	10	**721 910 841**	10	0.031	29	45	36
1 ¼	1	10	**721 910 846**	10	0.050	32	50	46
1 ½	1 ¼	10	**721 910 852**	10	0.065	35	55	55
2	1 ½	10	**721 910 858**	5	0.127	45	65	65

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com